

# APAL BIFLUSSO

ATOMIZZATORI PORTATI



**PETTA GP**

## ATOMIZZATORI PORTATI

### Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- **cisterna lavaciruito con valvole a tre vie**
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- attacco a 3 punti del sollevatore
- convogliatore zincato a caldo
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle
- **elica in nylon assemblata su di un apparato a doppia camera con sistema di distribuzione direzionabile per concentrare il flusso in aree più o meno ristrette della vegetazione**
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per una distribuzione uniforme del prodotto
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone +cannoncini
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore **(in ottone)**
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- **filtro sulla mandata in ottone con rubinetto supplementare di scarico**
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- senza giunto cardanico

## MOUNTED SPRAYERS

### Technical features

- *fully emptying polyethylene tank*
- *external level*
- *hand-washing tank*
- ***circuit-washing tank with 3 way valve***
- *heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel*
- *3 point attachment to hoist*
- *hot galvanised conveyor*
- *2 speed overdrive and neutral position*
- ***nylon propeller assembled on a double chamber system to direct the flow to more or less restricted areas of the vegetation***
- *hot galvanised straightener for uniform distribution of the product*
- *stainless steel nozzles holders*
- *double nozzles with return suction (brass) + cannon type nozzles*
- *remote pressure regulation distributor on the tractor (brass)*
- *external self-filling suction filter*
- ***brass delivery filter with discharge gate***
- *adjustable demountable hydraulic agitator*
- *without cardan shaft*

Modello	Lt.	Larghezza	Profondità	Altezza	Hp	Pale	N. getti	Velocità	Ventola
APAL BIFLUSSO	400b	1350	1385	960	60/70	10	12	2	840
APAL BIFLUSSO	500	1350	1385	1090	70	10	12	2	840
APAL BIFLUSSO	600	1350	1385	1250	80/90	10	12	2	840
APAL BIFLUSSO	800	1350	1385	1480	100	10	12	2	840

## ACCESSORI



**Premiscelatore  
per polveri**

*I dati tecnici e i modelli riportati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo*

**PETTA GP** UFFICI E STABILIMENTO:

S.P. 231 (ex S.S. 98) Km 3 - 70032 Bitonto (Ba) - Italy - Tel./Fax 080.3714624 - www.petta-gp.com - E-mail: ipetta@libero.it