

TURBOAPAL FL

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI PORTATI CON GIRANTE CENTRIFUGA

Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- cisterna lavacircuito
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- attacco a 3 punti del sollevatore
- **convogliatore zincato a caldo orientabile manualmente con girante centrifuga**
- moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle
- scatola comandi a tenuta stagna e calamita di posizionamento, con due pulsanti per il controllo del terminale flessibile tramite 2 motori elettrici del movimento orizzontale di 300° e verticale di 270°
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autorimpimento
- senza giunto cardanico

MOUNTED SPRAYERS WITH CENTRIFUGAL FAN

Technical features

- *fully emptying polyethylene tank*
- *external level*
- *hand-washing tank*
- *circuit-washing tank*
- *heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel*
- *3 point attachment to hoist*
- ***hot galvanised manually controlled conveyor with centrifugal fan***
- *two speed overdrive and neutral position*
- *seal box control and magnet for positioning, with two push-buttons useful for the flexible terminal control of the horizontal shifts of the flexible terminal of 300° and of the vertical one of 270° through two electric engines*
- *stainless steel nozzles holders*
- *double nozzles with return suction (brass)*
- *remote pressure regulation distributor on the tractor*
- *external self-filling suction filter*
- *without cardan shaft*

Modello Model T1	Capacità Capacity Lt.	Potenza trattrice Tractor power HP	Girante centrifuga Centrifugal Fan Ø	Aspirazione Suction	Gittata Range Mt.
TURBOAPAL 440 FL	400	60/70	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert.20/25
TURBOAPAL 550 FL	500	60/70	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert.20/25
TURBOAPAL 660 FL	600	60/70	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert.20/25
TURBOAPAL 880 FL	800	70/90	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Ver. 20/25

- **Modello T2 con doppia girante centrifuga a doppia aspirazione Ø 430 con moltiplicatore a 2 velocità più folle per trattori di 90/125 cv, per gittate orizzontali di 45/50 mt e verticali 25/30 mt.**

Model T2 with double suction double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive and neutral position fan for 90/125 hp tractor, horizontal range of 45/50 mt and vertical of 25/30 mt.