

TURBOAPAL

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI PORTATI CON GIRANTE CENTRIFUGA

Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- cisterna lavacircuito
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- attacco a tre punti del sollevatore
- convogliatore zincato a caldo orientabile manualmente con girante centrifuga
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone + cannoncini
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- agitatore idraulico
- senza giunto cardanico

MOUNTED SPRAYERS WITH CENTRIFUGAL FAN

Technical features

- fully emptying polyethylene tank
- external level
- hand-washing tank
- circuit-washing tank
- heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel
- 3 point attachment to hoist
- hot galvanised manually controlled conveyor with centrifugal fan
- 2 speed overdrive and neutral position
- stainless steel nozzles holders
- double nozzles with return suction (brass) + cannon type nozzles
- remote pressure regulation distributor on the tractor
- external self-filling suction filter
- hydraulic agitator
- without cardan shaft

Modello <i>Model</i> T1	Capacità <i>Capacity</i> Lt.	Potenza trattrice <i>Tractor</i> power HP	Girante centrifuga <i>Centrifugal</i> Fan Ø	Aspirazione <i>Suction</i>	Gittata <i>Range</i> Mt.
TURBOAPAL 440	400	60/70	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. <i>Horiz.</i> 25/30 Vert.20/25
TURBOAPAL 550	500	60/70	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. <i>Horiz.</i> 25/30 Vert.20/25
TURBOAPAL 660	600	60/70	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. <i>Horiz.</i> 25/30 Vert.20/25
TURBOAPAL 880	800	70/90	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. <i>Horiz.</i> 25/30 Ver. 20/25

- **Modello T2 con doppia girante centrifuga a doppia aspirazione** Ø 430 con moltiplicatore a 2 velocità più folle per trattori di **90/125 cv, per gittate orizzontali di 45/50 mt e verticali 25/30 mt.**

Model T2 with double suction double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive and neutral position fan for 90/125 hp tractor, horizontal range of 45/50 mt and vertical of 25/30 mt.

VERSIONI



PI
Pistone idraulico.
Spostamento laterale.
Hydraulic piston
Side shift



FL
Motore idraulico.
Spostamento fino a 240°.
Hydraulic engine.
Shift up to 240°.