

BIFLUSSO

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI TRAINATI

Caratteristiche tecniche

- cisterna in vetroresina con fondo di forma speciale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- **cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie**
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza
- assale registrabile in altezza ed in larghezza
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle
- convogliatore metallico zincato a caldo
- elica in nylon assemblata su di un apparato a doppia camera con sistema di distribuzione direzionabile per concentrare il flusso in aree più o meno ristrette della vegetazione.
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per una distribuzione uniforme del prodotto
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone
- + **getti a cannone**
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore (**in ottone**)
- filtro aspirazione esterno con autorimpimento
- **filtro sulla mandata in ottone con rubinetto supplementare di scarico**
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- **paraurti posteriore**
- **attacchi lance o mitra posteriori**
- **premiscelatore per polveri**
- senza giunto cardanico

TRAILED SPRAYERS

Technical features

- *fully emptying fiberglass tank*
- *external level*
- *hand-washing tank*
- ***circuit-washing tank with 3 way valve***
- *heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel*
- *height and length adjustable drawbar*
- *height and width adjustable axle*
- *adjustable demountable wheeled parking jack*
- *2 speed overdrive and neutral position*
- *hot galvanised conveyor*
- *nylon propeller assembled on a double chamber apparatus with adjustable system to direct the flow to more or less restricted areas of the vegetation.*
- *galvanised straightener for a uniform distribution of the product*
- *stainless steel nozzles holders*
- *double nozzles with return suction (brass)*
- + ***cannon type nozzles***
- *remote pressure regulation distributor on the tractor (brass)*
- *external self-filling suction filter*
- ***brass delivery filter with discharge gate***
- *adjustable demountable hydraulic agitator*
- ***posterior bumper protection***
- ***posterior lance or hand spray-gun attachments***
- ***premixer for powders***
- *without cardan shaft*



VENTOLA



COMANDO IN OTTONE

Capacità Capacity Lt.	Larghezza Width mm	Altezza Height mm	Lunghezza Length mm	Potenza trattrice Tractor Power Hp	Getti Nozzles N.	Pale Blades N.	Velocità Speed N.	Ventole Fans Ø
1000	990-1250	1320±100	2480	60/80	12+4	12	2 + folle 2 + neutral	840
1500	1050-1290	1330±100	2910	80/100	12+4	10	2 + folle 2 + neutral	940
2000	1170-1450	1400±100	3090	90/120	14+4	10	2 + folle 2 + neutral	940