

BUFERA

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI TRAINATI

Omologato su strada

Caratteristiche tecniche

- cisterna in vetroresina a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- **cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie**
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza
- assale registrabile in altezza ed in larghezza
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile
- convogliatore metallico zincato a caldo
- elica in nylon a passo variabile
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per una distribuzione uniforme del prodotto
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone+ 4 getti a cannoncino
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- **valvola di scarico laterale**
- **paraurti posteriori**
- **attacchi lance o mitra posteriori**
- **premiscelatore per polveri**
- senza giunto cardanico

TRAILED SPRAYERS

With on-road approval

Technical features

- *fully emptying fiberglass tank*
- *external level*
- *hand-washing tank*
- ***circuit-washing tank with 3 way valve***
- *heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel*
- *height and length adjustable drawbar*
- *height and width adjustable axle*
- *adjustable demountable wheeled parking jack*
- *hot galvanised conveyor*
- *nylon propeller with changing pitch blades*
- *2 speed overdrive and neutral position*
- *hot galvanised straightener for a uniform distribution of the product*
- *stainless steel nozzles holders*
- *double nozzles with return suction (brass)*
+ 4 cannon type nozzles
- *remote pressure regulation distributor on the tractor*
- *external self-filling suction filter*
- *delivery filter with discharge gate*
- *adjustable demountable hydraulic agitator*
- ***side discharge valve***
- ***posterior bumper protection***
- ***posterior lance or hand spray-gun attachments***
- ***premixer for powders***
- *without cardan shaft*

| Capacità Capacity Lt. | Larghezza Width mm | Altezza Height mm | Lunghezza Length mm | Potenza trattrice Tractor Power Hp | Getti Nozzles N. | Pale Blades N. | Velocità Speed N. | Ventole Fans Ø |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 600 | 800-1000 | 1250±100 | 2110 | 30/40 | 10 | 12 | 2 + folle 2 + neutral | 730 |
| 800 | 800-1150 | 1350±100 | 2110 | 30/40 | 10 | 12 | 2 + folle 2 + neutral | 730 |
| 1000 | 990-1250 | 1320±100 | 2480 | 35/50 | 12 | 12 | 2 + folle 2 + neutral | 800 |
| 1000 | 990-1250 | 1320±100 | 2480 | 50/70 | 12 | 10 | 2 + folle 2 + neutral | 840 |
| 1500 | 1050-1290 | 1330±100 | 2910 | 80/90 | 12 | 10 | 2 + folle 2 + neutral | 940 |
| 2000 | 1170-1450 | 1400±100 | 3090 | 80/100 | 14 | 10 | 2 + folle 2 + neutral | 940 |
| 3000 | NEW | NEW | NEW | 90/120 | 14 | 10 | 2 + folle 2 + neutral | 1040 |