

MUSTANG

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI TRAINATI

TRAILED SPRAYERS

Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie
- telaio in acciaio zincato a caldo
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza
- assale registrabile in altezza ed in larghezza
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile
- convogliatore metallico zincato a caldo
- elica in nylon a passo variabile
- moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per una distribuzione uniforme del prodotto
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone + 4 getti a cannoncino
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autorimpimento
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- valvola di scarico laterale
- paraurti posteriore
- attacchi lance o mitra posteriori
- premiscelatore per polveri
- senza giunto cardanico

Technical features

- fully emptying polyethylene tank
- external level
- hand-washing tank
- circuit-washing tank with 3 way valve
- hot galvanised steel frame
- height and length adjustable drawbar
- height and width adjustable axle
- adjustable demountable wheeled parking jack
- hot galvanised conveyor
- nylon propeller with changing pitch blades
- 2 speed overdrive and neutral position
- galvanised straightener for a uniform distribution of the product
- stainless steel nozzles holders
- double nozzles with return suction (brass) +4 cannon type nozzles
- remote pressure regulation distributor on tractor
- external suction self-filling filter
- delivery filter with discharge gate
- adjustable demountable hydraulic agitator
- side discharge valve
- posterior bumper protection
- posterior lance or hand spray-gun attachments
- premixer for powders
- without cardan shaft

Capacità Capacity Lt.	Larghezza Width mm	Altezza Height mm	Lunghezza Length mm	Potenza trattrice Tractor Power Hp	Getti Nozzles N.	Pale Blades N.	Velocità Speed N.	Ventole Fans Ø
600	800-1000	1250±100	2110	30/40	10	12	2 + folle 2 + neutral	730
800	800-1150	1350±100	2110	30/40	10	12	2 + folle 2 + neutral	730
1000	990-1250	1320±100	2480	35/50	12	12	2 + folle 2 + neutral	800
1000	990-1250	1320±100	2480	50/70	12	10	2 + folle 2 + neutral	840
1500	1050-1290	1330±100	2910	60/80	12	10	2 + folle 2 + neutral	940
2000	1170-1450	1400±100	3090	60/70	14	10	2 + folle 2 + neutral	940
3000	NEW	NEW	NEW	90/120	14	10	2 + folle 2 + neutral	1040