

TURBO FL

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI TRAINATI CON GIRANTE CENTRIFUGA

Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene (o vetroresina) a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- **cisterna lavacircuito con valvole a 3 vie**
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza
- assale registrabile in altezza ed in larghezza
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile
- **convogliatore zincato a caldo orientabile manualmente con girante centrifuga**
- **scatola comandi a tenuta stagna e calamita di posizionamento con due pulsanti per il controllo tramite 2 motori elettrici del movimento orizzontale di 300° e verticale di 270° del terminale flessibile**
- moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- **paraurti posteriore**
- **premiscelatore per polveri**
- senza giunto cardanico

TRAILED SPRAYERS WITH CENTRIFUGAL FAN

Technical features

- *fully emptying polyethylene (fiberglass) tank*
- *external level*
- *hand-washing tank*
- ***circuit-washing tank with 3 way valve***
- *heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel*
- *height and length adjustable drawbar*
- *height and width adjustable axle*
- *adjustable demountable wheeled parking jack*
- ***hot galvanised manually controlled conveyor with centrifugal fan***
- ***seal box control and magnet for positioning with two push-buttons useful for the shift of the flexible terminal of 300° on the horizontal plane and of the 270° on the vertical one through two electric engines***
- *2 speed overdrive and neutral position*
- *stainless steel nozzles holders*
- *double nozzles with return suction (brass)*
- *remote pressure regulation distributor on the tractor*
- *external self-filling suction filter*
- *delivery filter with discharge closing*
- *adjustable inspectionable hydraulic agitator*
- ***posterior bumper protection***
- ***premixer for powders***
- *without cardan shaft*



Modello <i>Model</i> T1	Capacità <i>Capacity</i> Lt.	Potenza <i>Trattrice</i> <i>Tractor</i> <i>Power</i> HP	Girante <i>centrifuga</i> <i>Centrifugal</i> <i>Fan</i> Ø	Aspirazione <i>Suction</i>	Gittata <i>Range</i> Mt.
TURBO FL 1100	1000	60/70	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. Horiz.25/30 Vert. 20/25
TURBO FL 1650	1500	70/80	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. Horiz.25/30 Vert. 20/25
TURBO FL 2200	2000	80/90	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. Horiz.25/30 Vert. 20/25
TURBO FL 3300	3000	100/120	430	Singola <i>Single</i>	Oriz. Horiz. 25/30 Vert. 20/25

- **Modello T2 con doppia girante centrifuga a doppia aspirazione Ø 430 con moltiplicatore a 2 velocità più folle per trattori di 90/125 cv, per gittate orizzontali di 45/50 mt e verticali 25/30 mt.**

Model T2 with double suction double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive and neutral position fan for 90/125 hp tractor, horizontal range of 45/50 mt and vertical of 25/30 mt.