

TURBO

ATOMIZZATORI PETTA



PETTA GP

ATOMIZZATORI TRAINATI CON GIRANTE CENTRIFUGA

Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene (o vetroresina) a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza
- assale registrabile in altezza ed in larghezza
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile
- convogliatore con girante centrifuga zincata a caldo orientabile manualmente
- moltiplicatore ad ingranaggi a due velocità più folle
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone + getti a cannoncino
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- paraurti posteriore
- premiscelatore per polveri
- senza giunto cardanico

TRAILED SPRAYERS WITH CENTRIFUGAL FAN

Technical features

- fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank
- external level
- hand-washing tank
- circuit-washing tank with 3 way valve
- heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel
- height and length adjustable drawbar
- height and width adjustable axle
- adjustable and demountable wheeled parking jack
- conveyor provided with manually controlled hot galvanised centrifugal fan
- 2 speed overdrive and neutral position
- stainless steel nozzles holders
- double nozzles with return suction + cannon type nozzles
- remote pressure regulation distributor on the tractor
- external self-filling suction filter
- delivery filter with discharge gate
- adjustable demountable hydraulic agitator
- posterior bumper protection
- premixer for powders
- without cardan shaft

Modello Model T1	Capacità Capacity Lt.	Potenza Trattrice Tractor Power HP	Girante centrifuga Centrifugal Fan Ø	Aspirazione Suction	Gittata Range Mt.
TURBO 1100	1000	60/70	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert. 20/25
TURBO 1650	1500	70/80	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert. 20/25
TURBO 2200	2000	80/90	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert. 20/25
TURBO 3300	3000	100/120	430	Singola Single	Oriz. Horiz. 25/30 Vert. 20/25

- **Modello T2 con doppia girante centrifuga a doppia aspirazione Ø 430 con moltiplicatore a 2 velocità più folle per trattori di 90/125 cv, per gittate orizzontali di 45/50 mt e verticali 25/30 mt.**

Model T2 with double suction double centrifugal fan Ø 430 with 2 speed overdrive and neutral position fan for 90/125 hp tractor, horizontal range of 45/50 mt and vertical of 25/30 mt.

VERSIONI	
	<p>PI Pistone idraulico. Spostamento laterale. <i>Hydraulic piston Side shift</i></p>
	<p>FL Motore idraulico. Spostamento fino a 240°. <i>Hydraulic engine. Shift up to 240°.</i></p>

PETTA GP UFFICI E STABILIMENTO: