

# VIGNETO

ATOMIZZATORI PETTA



**PETTA GP**

## ATOMIZZATORI TRAINATI

### Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene(o vetroresina) a svuotamento totale
- livello esterno
- cisterna lavamani
- **cisterna lavacircuito con valvola a 3 vie**
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo
- timone regolabile in altezza ed in lunghezza
- assale registrabile in altezza ed in larghezza
- ruotino di sostegno regolabile e smontabile
- moltiplicatore ad ingranaggi a 2 velocità più folle
- convogliatore metallico zincato a caldo ad aspirazione interna
- elica in nylon a passo variabile
- raddrizzatore metallico zincato a caldo per una distribuzione uniforme del prodotto
- aste porta getti in acciaio inox
- getti doppi antigoccia in ottone
- distributore regolatore di pressione a distanza sul trattore
- filtro aspirazione esterno con autorimpimento
- filtro sulla mandata con rubinetto supplementare di scarico
- agitatore idraulico orientabile ed ispezionabile
- **attacchi lance o mitra posteriori**
- **paraurti posteriore**
- **premiscelatore per polveri**
- senza giunto cardanico

## TRAILED SPRAYERS

### Technical features

- *fully emptying polyethylene (or fiberglass) tank*
- *external level*
- *hand-washing tank*
- ***circuit-washing tank with 3 way valve***
- *heavy set-in bar frame made of hot galvanised steel frame*
- *height and length adjustable drawbar*
- *height and width adjustable axle*
- *adjustable and demountable wheeled parking jack*
- *2 speed overdrive and neutral position*
- *hot galvanised conveyor with internal suction*
- *nylon propeller with changing pitch blades*
- *galvanised straightener for uniform distribution of the product*
- *stainless steel nozzles holders*
- *double nozzles with return suction (brass)*
- *remote pressure regulation distributor on the tractor*
- *external self-filling suction filter*
- *delivery filter with discharge gate*
- *adjustable demontable hydraulic agitator*
- ***posterior lance or hand spray-gun attachments***
- ***posterior bumper protection***
- ***premixer for powders***
- *without cardan shaft*

| Capacità<br>Capacity<br>Lt. | Larghezza<br>Width<br>mm | Altezza<br>Height<br>mm | Lunghezza<br>Length<br>mm | Potenza<br>trattrice<br>Tractor<br>Power<br>Hp | Getti<br>Nozzles<br>N. | Pale<br>Blades<br>N. | Velocità<br>Speed<br>N.  | Ventole<br>Fans<br>Ø |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 600                         | 800-1000                 | 1250±100                | 2110                      | 30/40  | 11                     | 8                    | 2 + folle<br>2 + neutral | 730                  |
| 800                         | 800-1150                 | 1350±100                | 2110                      | 30/40  | 11                     | 8                    | 2 + folle<br>2 + neutral | 730                  |
| 1000                        | 990-1250                 | 1320±100                | 2480                      | 35/50  | 12                     | 8                    | 2 + folle<br>2 + neutral | 800                  |
| 1000                        | 990-1250                 | 1320±100                | 2480                      | 50/70  | 12                     | 10                   | 2 + folle<br>2 + neutral | 840                  |