

# L.S.A. BASIC

---



**PETTA GP**

## GRUPPI DISERBANTI PORTATI A BASSA PRESSIONE

### Caratteristiche tecniche

- Cisterna in polietilene a svuotamento totale
- Cisterna lavamani
- Livello esterno
- Cisterna lavacircuito
- Telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo con attacchi a forcina
- Pompa a membrana a bassa pressione
- Comando a distanza sul telaio
- Filtro di aspirazione esterno con valvola di autorimpimento
- Agitatore idraulico ispezionabile
- Barra idraulica chiusura a croce a 2 pistoni con bilanciere con bloccaggio meccanico manuale e correttore d'assetto manuale
- Protezione integrale degli ugelli
- Snodo e molle antiurto
- Uniget antigoccia con filtrini antigoccia
- Tubi oleodinamici con innesti rapidi sul trattore
- Senza giunto cardanico

## LOW PRESSURE MOUNTED WEED SPRAYERS

### - Technical features

- Fully emptying polyethylene tank
- Circuit-washing tank
- Hand-washing tank
- External level
- Hot galvanised steel heavy set-in bar frame with fork attachments
- Low pressure diaphragm pump
- Manual control on the frame taps for agitator and mixer
- External suction filter with self-filling valve
- Demountable hydraulic agitator
- 2 piston hydraulic cross bar with rocker arm with manual mechanical blocking with manual load leveling
- Joint and shockproof rings
- Antidrip single-jet with blue kematal nozzles and anti-drip nozzles
- Hydraulic hoses with quick release couplings on the tractor
- without cardan shaft

Modello <i>Model</i>	Capacità <i>Capacity</i> Lt.	Larghezza <i>Width</i> mm.	Profondità <i>Depth</i> mm.	Altezza <i>Height</i> mm.	Potenza trattrice <i>Tractor power</i> HP.
Lsa	600	1350	965	1250	60/70
Lsa	800	1780	900	1500	80/100
Lsa	1000	1780	900	1700	80/100