

# L.S.A. BASSA PRESSIONE

---



**PETTA GP**

## GRUPPI DISERBANTI

### PORTATI A BASSA PRESSIONE

#### Caratteristiche tecniche

- cisterna in polietilene a svuotamento totale
- cisterna lavamani
- livello esterno
- cisterna lavacircuito
- coperchio a vite con setaccio in plastica
- telaio profilato pesante in acciaio zincato a caldo modulare
- attacchi a 3 punti del sollevatore
- pompa a membrana a bassa pressione
- distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio
- filtro aspirazione esterno con autoriempimento
- agitatore idraulico
- senza giunto cardanico

## LOW PRESSURE WEED SPRAYERS

#### Technical features

- *fully emptying polyethylene tank contents utilization*
- *hand-washing tank*
- *external level*
- *circuit-washing tank*
- *screw lid with plastic sifter*
- *modular heavy hot galvanised*
- *3 point attachment to the hoist*
- *high pressure diaphragm pump*
- *remote pressure regulation distributor on the frame*
- *external suction filter with self-filling*
- *hydraulic agitator*
- *without cardan shaft*

Modello Model	Capacità Capacity Lt.	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Potenza trattrice Tractor power HP.
Lsa	200	980	645	1000	20/25
Lsa	300	1145	820	1020	25/35
Lsa	400	1145	820	1160	35/40
Lsa	400b	1350	965	980	40/50
Lsa	500	1350	965	1090	40/60
Lsa	600	1350	965	1250	60/70
Lsa	800	1780	900	1500	80/100
Lsa	1000	1780	900	1700	80/100